


Przekrój normalny nr 15
km 0+023,40



Krawężnik betonowy 20*30 cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 5 cm
Ława betonowa B-15 15*30 cm

Krawężnik betonowy 20*22 cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 5 cm
Ława betonowa z oporem B-15 15*30*40 cm

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego $C_{50/10}$ gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ gr. 15 cm

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego $C_{50/10}$ gr. 10 cm

Nazwa i adres obiektu : **Budowa dróg wewnętrznych przy ulicy Mielczarskiego w Kętrzynie**

Działki nr : **264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 przy ulicy Mielczarskiego w Kętrzynie**

Inwestor : **Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Kętrzyn**

Przekrój normalny

Projektował : **Zbigniew Płazewski upr. do projektowania nr WAM/0029/POOD/11**

Skala **1 : 20**

Nr rys. 3.15

Data : maj **2015 r.**