

Kętrzyn, dnia 22 czerwiec 2021 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
Ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Znak: SO.271.22.2021

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), pn. „Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania i wnioski Wykonawców do treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które wpłynęły do ww. postępowania, zgodnie z poniższym:

Pyt. dot. zadania nr II; pkt 1.21

Proszę o wskazanie obligatoryjnych minimalnych wymagań parametrów lub funkcji sprzętu wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedz:

1.21.MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY (2 komplety)	2 kpl		
--	-------	--	--

<p>1.21.1. NADAJNIK Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary (długość x średnica): 256 x 51 mm obudowa: Aluminium obrabiane zasilanie: akumulator moc nadajnika RF: 1 mW lub 10 mW szerokość pasma radiowego: 200 kHz modulacja sygnału radiowego: cyfrowa zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz opóźnienie: <2,9 ms czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz zakres dynamiki audio: > 120 dB całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: < 0,1 %> zakres temperatury pracy: -18°C - +50°C kapsuła: dynamiczna, kardioidalna 			
<p>1.21.2 ODBIORNIK Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 41 x 197 x 151 mm Waga: ok. 777 g bez anten obudowa: Stal zasilanie: 12V DC @ 0,4A impedancja / złącze antenowe: 50 Ω / BNC zakres regulacji wzmocnienia: -18 do +42 dB (w krokach 1 dB) przełącznik MIC/LINE: tłumik 30 dB interfejs sieciowy: Ethernet 10/100 Mbps tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP 			

Pyt. dot. zadania nr III; pkt. 1

Zamawiający nie podał ilości sztuk w jednym komplecie 4-kanałowego sterownika oświetlenia dimmer DMX:

Ile sztuk 4-kanałowego sterownika oświetlenia dimmer DMX przypada na jeden komplet

Odpowiedz:

Jedna sztuka

Pyt. dot zadania nr III; pkt 2

Zamawiający nie podał ilości sztuk w jednym komplecie Sterownika DMX:

Ile sztuk Sterownika DMX przypada na jeden komplet

Odpowiedz:

Jedna sztuka

Pyt. dot. zadania nr III pkt 6

Zamawiający nie wskazał ilości sztuk kabla DMX oraz ich długości w jednym komplecie. Proszę o doprecyzowanie parametrów pkt 6.

Odpowiedz:

6. Okablowanie:

- niezbędne okablowanie prądowe:

pojedyncze kable dla każdego kanału dimmer – reflektor (około 10 metrów każdy) x 2 jeden komplet,

- kabel czarny, linka, guma, 3x1,5
- gniazda i wtyczki w kolorze czarnym
- niezbędne okablowanie DMX:
- kabel DMX wysokiej jakości zakończony wysokiej jakości wyczkami XLR (męska, żeńska)
- długość: (ok. 15 m każdy) x 2 jeden komplet

Burmistrz Miasta Kętrzyn

(-) Ryszard Niedziółka