

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KORYTARZ PARTER</b>			
1	KNR 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 32.3	m m	32.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
2	KNR AT-22 d.1 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 32.3	m m	32.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
3	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 32.3	m m	32.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
4	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 8.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
5	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 8.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
6	KNR 2-02 d.1 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 8.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 62.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.400</b>
8	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>		<b>ŁĄCZNIK</b>			
9	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 19.7	m m	19.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.700</b>
10	KNR AT-22 d.2 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 19.7	m m	19.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.700</b>
11	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 19.7	m m	19.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.700</b>
12	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
13	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
14	KNR 2-02 d.2 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
15	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 23.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
16	KNR 4-01 d.2 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>SZATNIA UCZESTNIKÓW</b>			
18	KNR 4-03 d.3 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 4.2	m m	4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
19 d.3	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 4.2	m m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
20 d.3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 4.2	m m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
21 d.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
22 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
23 d.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
24 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 68.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.100</b>
25 d.3	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>4</b>		<b>SZATNIA PERSONELU</b>			
26 d.4	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 3.7	m m	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
27 d.4	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 3.7	m m	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
28 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 3.7	m m	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
29 d.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
30 d.4	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
31 d.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
32 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 27.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
33 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>SALA KULINARNA</b>			
34 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35 d.5	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>ŚWIETLICA</b>			
36 d.6	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 10	szt. szt.	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>7</b>		<b>SALA REKREACJI I SPORTU</b>			
37 d.7	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
38 d.7	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>POM. GOSPODARCZE</b>			
39 d.8	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40 d.8	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41 d.8	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
42 d.8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
43 d.8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
44 d.8	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
45 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		22,1	m <sup>2</sup>	22.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.100</b>
46 d.8	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47 d.8	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>ŁAŹNIA MĘSKA</b>			
48 d.9	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
49 d.9	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
50 d.9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
51 d.9	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
52 d.9	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
53 d.9	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
54 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.9	m <sup>2</sup>	27.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.900</b>
55	KNR 4-01 d.9 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>SALA KONSERWATORSKO-TECHNICZNA</b>			
56	KNR 4-03 d.10 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
57	KNR AT-22 d.10 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
58	KNR 4-03 d.10 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
59	KNR 0-17 d.10 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60	KNR 0-17 d.10 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	KNR 2-02 d.10 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		20.8	m <sup>2</sup>	20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
<b>11</b>		<b>KLATKA SCHODOWA TECHNICZNA</b>			
63	KNR 4-01 d.11 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNR 4-01 d.11 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNR K-04 d.11 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR K-04 d.11 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA</b>			
67	KNR 4-01 d.12 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup>	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>13</b>		<b>KORYTARZ I PIĘTRO</b>			
68	KNR 4-03 d.13 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30.9	m	30.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.900</b>
69	KNR AT-22 d.13 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		30.9	m	30.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.900</b>
70	KNR 4-03 d.13 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		30.9	m	30.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.900</b>
71	KNR 0-17 d.13 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		7.8	m <sup>2</sup>	7.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
72 d.13	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
73 d.13	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
74 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 70.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.200</b>
75 d.13	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
76 d.13	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>		<b>SALA KOMPUTEROWA</b>			
77 d.14	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 17	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
78 d.14	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 17	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
79 d.14	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 17	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
80 d.14	KNR 0-17 2606-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
81 d.14	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
82 d.14	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
83 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 55.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.900</b>
84 d.14	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
85 d.14	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>15</b>		<b>SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA</b>			
86 d.15	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
87 d.15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
88 d.15	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89 d.15	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 9	m m	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
90 d.15	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
91 d.15	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
92 d.15	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
93 d.15	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
94 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 58.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
95 d.15	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>16</b>		<b>KORYTARZ II PIĘTRO</b>			
96 d.16	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 30.9	m m	30.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.900</b>
97 d.16	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 30.9	m m	30.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.900</b>
98 d.16	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 30.9	m m	30.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.900</b>
99 d.16	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
100 d.16	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
101 d.16	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 7.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
102 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 70.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.200</b>
103 d.16	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
104 d.16	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>		<b>WC II PIĘTRO</b>			
105 d.17	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
106 d.17	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
107 d.17	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 3	m m	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
108 d.17	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
109 d.17	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
110 d.17	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
111 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 18.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
112 d.17	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>		<b>SALA PLASTYCZNO-MUZYCZNA</b>			
113 d.18	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 13.1	m m	13.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
114 d.18	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 13.1	m m	13.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
115 d.18	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 13.1	m m	13.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
116 d.18	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
117 d.18	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
118 d.18	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
119 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 55.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.900</b>
120 d.18	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>19</b>		<b>SALA EDUKACYJNA</b>			
121 d.19	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
122 d.19	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
123 d.19	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124 d.19	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
125 d.19	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 9	m m	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
126 d.19	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
127 d.19	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
128 d.19	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
129 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 58.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
130 d.19	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>		<b>SALA OGÓLNA SPOTKAŃ II PIĘTRO</b>			
131 d.20	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 25.8	m m	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
132 d.20	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 25.8	m m	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
133 d.20	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 25.8	m m	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
134 d.20	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
135 d.20	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
136 d.20	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
137 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 70.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.200</b>
138 d.20	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
139 d.20	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>		<b>SALA KIEROWNIKA II PIĘTRO</b>			
140 d.21	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
141 d.21	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
142 d.21	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
143 d.21	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
144	KNR 0-17 d.21 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
145	KNR 2-02 d.21 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
146	KNR 4-01 d.21 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 49.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.400</b>
147	KNR 4-01 d.21 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>		<b>PRZEDSIONEK II PIĘTRO</b>			
148	KNR 4-03 d.22 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 8.2	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
149	KNR AT-22 d.22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 8.2	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
150	KNR 4-03 d.22 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 8.2	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
151	KNR 0-17 d.22 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
152	KNR 0-17 d.22 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
153	KNR 2-02 d.22 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
154	KNR 4-01 d.22 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 22.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.100</b>
<b>23</b>		<b>WC PRZY PRZEDSIONKU II PIĘTRO</b>			
155	KNR 4-03 d.23 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
156	KNR AT-22 d.23 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
157	KNR 4-03 d.23 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
158	KNR 0-17 d.23 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
159	KNR 0-17 d.23 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
160	KNR 2-02 d.23 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
161	KNR 4-01 d.23 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 18.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
<b>24</b>		<b>CHODNIK, OPASKA I WEJSCIE OD STRONY ZACHODNIEJ</b>			
162 d.24	KNR 2-31 0511-02	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.200</b>
163 d.24	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.200</b>
164 d.24	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozbiórka 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
165 d.24	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
166 d.24	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian 5.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
167 d.24	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
168 d.24	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 6.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
169 d.24	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 5.1	m m	 5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
<b>25</b>		<b>CHODNIK, I WEJSCIE OD STRONY WSCHODNIEJ</b>			
170 d.25	KNR 2-31 0511-02	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
171 d.25	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
172 d.25	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian 1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>

DODATKOWO DO WYCENY !

WYMIANA PŁYTEK NA ŚCIANACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 13,00 m<sup>2</sup>