konstrukcja trybun
wg tomu II.1.2. BUDYNEK GŁÓWNY. TRYBUNY PRZYLEGŁE.

konstrukcja trybun
wg tomu II.1.2. BUDYNEK GŁÓWNY. TRYBUNY PRZYLEGŁE.

DOMIAR SŁUPÓW SKOŚNYCH POD NAWISEM
skala 1:50



ZESTAWIENIE BELEK L19

N/120 szt.5x2=10
N/150 szt.13x2=24
N/180 szt.5x2=10
N/210 szt.1x2=2
N/240 szt.1x2=2
D/120 szt.36x2=72
D/150 szt.1x2=2

UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

Stal kształtowa: S355
Elektrody ∫ą 146 (ER146)
zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

20

BETON C30/37 (B37) – prefabrykaty trybun
C25/30 (B30) – słupy głowne, słupy zewnętrzne, dźwigary trybun
C20/25 (B25) – pozostałe słupy, stropy, podciągi.
Stal zbrojeniowa: B500 (B9150OS) (oznaczenie "ƒy średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczenie "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_n ≥3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
grubość otulenia: c_n ≥2,0cm – płyta żelbetowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
mgr inż. Krzysztof Walczak
mgr inż. Jan Kamiński
ul. Krzywa 1, 44-240 Żory
ul. Krakowska 2, 40-018 Katowice