


RYSUNEK ZBROJENIOWY

1:50


Ściana SCT1



NR1 #10 Lc=135,0mb
pręty dociąć na montażu
NR3a #10 L=392 SZT.14
NR3b #10 Lc=63,0mb
pręty dociąć na montażu
NR3c #10 L=56 SZT.26
NR8 #10 Lc=68,0mb
pręty dociąć na montażu
NR10 #10 L=100 SZT.4


A-A
1:25

TW3
TW4




WIEŃC WT-1 38x25
Lc=9,90mb

1:25




WIEŃC WT-2 25x25
Lc=48,50mb

1:25



Szczegóły zbrojenia wieńca
na uskoku.



BETON C30/37 (B37) – słupy główne hali, prefabrykaty trybun
C25/30 (B30) – słupy zewnętrzne, dźwigny trybun
C20/25 (B25) – pozostałe słupy, stropy, podciąg.
B500 (BS500S) (oznaczenie: "B" średnica pręta)
B240 (St3S) (oznaczenie: "S" średnica pręta)
grubość otulenia: c = 3,0cm – słupy, ściany, podciąg.
grubość otulenia: c = 2,5cm – prefabrykaty.
grubość otulenia: c = 2,0cm – płyta żelbetowa
Wykaz stali kształtownej nr T3