


STROP ŻELBETOWY PL-1  
GR.14cm, SZT.9


1:50



NR1 #10 Lc=79,0mb  
pręty dociąć na montażu  
NR2 #10 Lc=91,0mb  
pręty dociąć na montażu


WIENIEC WNS-1 (WNS-2)  
18(15)x30, Lc=86,4(41,4)mb

1:25



NR1 #12 Lc=380,0(182,0)mb


SCHEMAT DOZBR. WIENĆCÓW



PODCIĄG PZ-1 36/15x79/115

SZT.5

1:25




NR1 #12 L=204 SZT.3  
NR2 #10 L=204 SZT.11

PODCIĄG PZ-2 25x40

SZT.10

1:25



NR1 #12 L=562 SZT.6  
NR2 #10 L=562 SZT.2

WYKAZ ZBROJENIA NR W6

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
ELEMENTY TOALET C20/25 (B25)
POZOSTALE C25/30 (B30) W6 F150
Stal zbrojeniowa: B500 (BS1500S) (oznaczono: "średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczono: "średnica pręta")
grubość otulenia:
$c_{\text{fund}} = 5,0\text{cm}$ - fundamenty spód
$c_{\text{fund2}} = 3,0\text{cm}$ - fundamenty pozostałe
$c_{\text{fund3}} = 3,0\text{cm}$ - słupy, podciąg
$c_{\text{fund4}} = 2,5\text{cm}$ - płyta stropowa
$c_{\text{fund5}} = 2,5\text{cm}$ - prefabrykaty
$c_{\text{fund6}} = 3,0\text{cm}$ - ściany żelbetowe