



KARTA KATALOGOWA ŻALUZJE STAŁE LISTWOWE T45

<p>Przeznaczenie wyrobu: Żaluzje stałe stosuje się na zewnątrz budynków jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ochronę przeciwsłoneczną, - elementy rozpraszające światło, - elementy osłonowe dla różnych instalacji - elementy dekoracyjne. <p>Charakterystyka wyrobu: Szerokość listwy - 85 mm Grubość blachy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do wewnątrz - 0,5 mm - na zewnątrz - 0,6 mm lub więcej <p>Klasyfikacja ogniowa: wyrób zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny.</p>	 <p>Listwy związane na dźwigarze pod kątem 45°</p>
<p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga kompletu - ca 3,20 kg/m² (bez konstrukcji wsporczej) - waga 1 mb listwy - 0,15 – 0,18 kg 	<p>Średnie normatywne zużycie elementów żaluzji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listwa P100/A (długość dowolna) - 12 mb/m² - dźwigar nośny T45 - ca 1 - 1,2 mb/m² - łącznik listew - wg potrzeb
<p>Dźwigar nośny T45</p> 	<p>Schemat montażu Konstrukcja wsporcza zgodnie z P.T Konstrukcji</p> 