PZ-2/1/F-G 24x100 SZT.1



UWAGA: Pręty dolne (NR01) oprzeć na prętach dolnych podciągu PZ-2/F/1-2.

PZ-2/F/1-2 24x100 SZT.1



PZ-2/G/13-15 24x168 SZT.1



PZ-2/G/8-12 24x182 SZT.1



PZ-2/20/E-G 24x115 L=10,74m SZT.1

SKALA 1:25



PZ-2/E/19-20 24x115 L=6,90m SZT.1

SKALA 1:25



UWAGA: W miejscu oparcia dźwigarów dachowych umieścić kotwy wg planu kotwienia (rys. stropu), oraz dodać po dwa strzemiona z każdej strony (pręt NR04).

SCHEMAT ZBROJENIA PRZYPOWIERZCHNIOWEGO PODCIĄGÓW
(dotyczy podciągów o H > 100cm)
SKALA 1:25



PZ-2/G/16-20 24x168 SZT.1



PZ-2/11/F-G 24x48 SZT.1



PZ-1 24x33 L=2,09m SZT.2

SKALA 1:25



UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ Z RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ Z PODCIĄGAMI
- SPRAWDZIĆ ROZMIESZCZENIE KOTEW Z RYS. DETALI STROPÓW
- ZBROJENIE SŁUPÓW, ŚCIAN I STROPÓW ODPOWEDNIO WG RYS. TYCHŻE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- PRĘTY WIEŃCÓW WG RYS. ZBROJENIA STROPÓW
- DOZBROJENIE PODPARCIA DŹWIGARÓW STALOWYCH WG RYS. DETALI STROPU
- RZĘDNE SPR. Z P.T.ARCH.
- POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

BETON C20/25 (B25) – pozostałe słupy, stropy, podciągi.
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznaczono: "∅ średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczono: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom}=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
Zestawienie stali zbrojeniowej NR P08

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Kaczak Artur Urbański
www.konstruktor.szczecin.pl
ul.Wincentego Pola 39, 70-582 Szczecin
ul.Wincentego Pola 39, 70-582 Szczecin
ul.Wincentego Pola 39, 70-582 Szczecin